

V-Ring Typ VA								
Maße und Einbauempfehlungen								
Welle d1		V-Ring-Maße				Einbaumaße		
von	bis	d	D	h	H	d2	d3	H1
2,7	3,5	2,5	5,5	2,1	3	d1+1	d1+4	2,5±0,3
3,5	4,5	3,2	7,2	2,4	3,7	d1+1	d1+6	3±0,4
4,5	5,5	4	8	2,4	3,7	d1+1	d1+6	3±0,4
5,5	6,5	5	9	2,4	3,7	d1+1	d1+6	3±0,4
6,5	8	6	10	2,4	3,7	d1+1	d1+6	3±0,4
8	9,5	7	11	2,4	3,7	d1+1	d1+6	3±0,4
9,5	11,5	9	15	3,4	5,5	d1+2	d1+9	4,5±0,6
11,5	13,5	10,5	16,5	3,4	5,5	d1+2	d1+9	4,5±0,6
13,5	15,5	12,5	18,5	3,4	5,5	d1+2	d1+9	4,5±0,6
15,5	17,5	14	20	3,4	5,5	d1+2	d1+9	4,5±0,6
17,5	19	16	22	3,4	5,5	d1+2	d1+9	4,5±0,6
19	21	18	26	4,7	7,5	d1+2	d1+12	6±0,8
21	24	20	28	4,7	7,5	d1+2	d1+12	6±0,8
24	27	22	30	4,7	7,5	d1+2	d1+12	6±0,8
27	29	25	33	4,7	7,5	d1+3	d1+12	6±0,8
29	31	27	35	4,7	7,5	d1+3	d1+12	6±0,8
31	33	29	37	4,7	7,5	d1+3	d1+12	6±0,8
33	36	31	39	4,7	7,5	d1+3	d1+12	6±0,8
36	38	34	42	4,7	7,5	d1+3	d1+12	6±0,8
38	43	36	46	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
43	48	40	50	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
48	53	45	55	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
53	58	49	59	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
58	63	54	64	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
63	68	58	68	5,5	9	d1+3	d1+15	7±1
68	73	63	75	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
73	78	67	79	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
78	83	72	84	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
83	88	76	88	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
88	93	81	93	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
93	98	85	97	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
98	105	90	102	6,8	11	d1+4	d1+18	9±1,2
105	115	99	113	7,9	12,8	d1+4	d1+21	10,5±1,5
115	125	108	122	7,9	12,8	d1+4	d1+21	10,5±1,5
125	135	117	131	7,9	12,8	d1+4	d1+21	10,5±1,5
135	145	126	140	7,9	12,8	d1+4	d1+21	10,5±1,5
145	155	135	149	7,9	12,8	d1+4	d1+21	10,5±1,5
155	165	144	160	9	14,5	d1+5	d1+24	12±1,8
165	175	153	169	9	14,5	d1+5	d1+24	12±1,8
175	185	162	178	9	14,5	d1+5	d1+24	12±1,8
185	195	171	187	9	14,5	d1+5	d1+24	12±1,8
190	210	180	210	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
210	235	198	228	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
235	265	225	255	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
265	290	247	277	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
290	310	270	300	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
310	335	292	322	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
335	365	315	345	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
365	390	337	367	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
390	430	360	390	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
430	480	405	435	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4

V-Ring Typ VA Maße und Einbauempfehlungen								
Welle d1		V-Ring-Maße				Einbaumaße		
von	bis	d	D	h	H	d2	d3	H1
480	350	450	480	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
530	580	495	525	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
580	630	540	570	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
630	665	600	630	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
665	705	630	660	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
705	745	670	700	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
745	785	705	735	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
785	830	745	775	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
830	875	785	815	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
875	920	825	855	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
920	965	865	895	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
965	1015	910	940	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1015	1065	955	985	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1065	1115	1000	1030	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1115	1165	1045	1075	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1165	1215	1090	1120	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1215	1270	1135	1165	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1270	1320	1180	1210	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1320	1370	1225	1255	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1370	1420	1270	1300	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1420	1470	1315	1345	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1470	1520	1360	1390	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1520	1570	1405	1435	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1570	1620	1450	1480	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1620	1670	1495	1525	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1670	1720	1540	1570	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1720	1770	1585	1615	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1770	1820	1630	1660	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1820	1870	1675	1705	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1870	1920	1720	1750	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1920	1970	1765	1795	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4
1970	2020	1810	1840	14,3	25	d1+10	d1+45	20±4

Die passende V-Ring-Größe wird anhand des Wellendurchmessers ausgewählt. Liegt dieser im Grenzbereich von den hier genannten Empfehlungen, so ist in der Regel der nächst größere V-Ring zu wählen.

